

確実に固定

使いやすさと安全性を向上させ
新たな特徴を備えた
新型リトラクター



アンカープレートに簡単固定

車いす後側の固定状態

車いす前側の固定状態

NEW

リトラクター式 車いす固定システム

ACW2000 / ACW3000 / ACW4000 / ACW5000

Improvement

安全輸送機器メーカーであるアンクラジャパンが自信を持ってお薦めする「固定システム」

車いす固定システムとして、福祉車両にこれまでなかった簡単かつ確実な固定を実現しました。
また、福祉の他、多彩な場面で簡単に荷物を固定する器具としてご利用いただけます。



ワンタッチ操作

解除レバーを1回押すだけで、ベルトを最後まで引き出すことができます。ワンタッチで操作できるので、ベルトの引き出しの際、常に解除レバーを押し続ける面倒な手間がかかりません。



セルフロック・セルフテンション

セルフロック・セルフテンションにより、自動的に巻取りが開始されます。ベルト巻取りの際、リトラクターは任意の場所でロックするため、解除レバーによるロック作業が不要です。これらの操作はすべて片手で可能です。また、走行時の緩みに対応してリトラクター自身で再びテンションとロックがかかります。

Specifications

ACW2000 システム仕様

※前側のベルトがバックルタイプになります。※シートベルトは必ずお使いください。



ACW-2-F



ACW-2-R



ACW-2-AL

ACW3000 システム仕様

※前側のベルトがバックルタイプになります。※シートベルトは必ずお使いください。



ACW-2-F



ACW-3-R



AP-13

ACW4000 システム仕様

※前側のベルトがバックルタイプになります。※シートベルトは必ずお使いください。



ACW-2-F



ACW-4-R



AP-13

ACW5000 システム仕様

※シートベルトは必ずお使いください。



ACW-3-F



ACW-4-R



AP-13

Details

AAR25リトラクター



AAR50リトラクター



<仕様> AAR25 リトラクター

注番	ACW-3-F / ACW-4-R
ベルト幅	25mm
最大巻取りベルト長	700mm
破断荷重	900kg
最大使用荷重	90kg(車椅子)@20G (前面衝突)
外寸	90×98×51mm
重量	0.43kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

<仕様> AAR50 リトラクター

注番	ACW-2-R / ACW-3-R
ベルト幅	50mm
最大巻取りベルト長	900mm
破断荷重	1,500kg
最大使用荷重	170kg(車椅子含)@7G (前面衝突、シートベルト着用)
外寸	121×108×52mm
重量	0.61kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

allsafe
ALLSAFE JAPAN LTD.



オールセーフ株式会社

〒231-0062

横浜市中区桜木町 1-1-8 日石横浜ビル 9F
TEL.045-681-8171 FAX.045-681-8170<http://www.allsafejapan.com/>ISO 9001
JQA-QM11841
本社・東北工場
九州小城工場ISO 14001
JQA-EM5283
本社・東北工場JIS Q 9100
JQA-AS0071
航空機用座席固定具
本社・東北工場IoTNet
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

当社は、国際規格ISO9001・14001の認証取得により、高品質の製品の提供及び環境の負荷低減へ継続的な改善を実施しています。

記載内容は、2015年7月現在のものです

東北支店

〒989-6225 宮城県大崎市古川塚目字石名坂37-1
TEL.0229-23-8500 FAX.0229-23-8502

関西支店

〒530-0043 大阪市北区天満1-3-21 ニチレイ天満橋ビル3F
TEL.06-6948-6151 FAX.06-6948-6157

九州支店

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-5-18
TEL.092-292-8491 FAX.092-292-8378

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります